



## HP ProLiant ML150 G6服务器



内有英特尔™  
成就强劲商用计算!



HP ProLiant ML150 G6 服务器支持英特尔® 至强® 5500 系列处理器，能够显著增强计算性能。此外，此款服务器还在内存容量、存储性能及部署选购件等方面均实现了大幅提升，具有可扩展性强、成本低廉的特点，非常适合成长型企业使用。

ML150 G6 塔式服务器采用下一代英特尔处理器，并具有十分必要的远程管理特性，能够以入门级价位实现先进的服务器功能及卓越价值。此外，高效冗余电源和冗余风扇，可提供更强大的电源及散热防护功能，帮您确保业务正常运行。

另外，热插拔硬盘和可选配的 RAID 控制器，可最大程度地减少网络故障停机时间。再有，数据保护是当今的一个关注焦点，而可信安全模块 (Trusted Platform Module) (TPM) 选购件，通过支持数据加密，可提供十分可靠的数据保护性能。

HP ProLiant ML150 G6 服务器旨在帮您满足当前的 IT 需求，并提供未来可用的新功能。因此，此款服务器十分适用于中小型企业，以及计算密集型的集群环境，可为其提供可靠的服务器性能。



# 成长型企业完全可借助 HP ProLiant ML150 G6 服务器，实现可靠性及卓越性能，并获得扩展空间。此款服务器旨在满足企业小型站点的需求，显著提升其性能，实现轻松管理、可扩展性，从而创建一个令用户高枕无忧的 IT 环境。

智变新时代，开启新纪元—全新英特尔至强 5500 系列服务器平台

- 1 智能性能：与前代处理器相比，智能服务器处理器能够根据工作负载自动提高处理器频率并需要使用超线程（HT）技术，从而带来更出色的性能
- 2 自动化能效：将处理器与内存自动设为最低的可用电源状态，使其能够在最小影响性能的同时满足当前的工作负载需求，从而大幅降低能耗成本
- 3 灵活的虚拟化：整合各代至强服务器处理器实现虚拟化，从而在高峰使用期间提供最高性能，并在低峰使用期间自动减少能源成本

## 主要特性与优势

### 更快速的计算功能

HP ProLiant ML150 G6 服务器基于最新行业标准技术，具有以下特性：

- 采用智能快速互连架构（QPI）的最新英特尔至强 5500 处理器，可提供最优异的处理器性能
- 借助超大缓存容量，可处理更大交易量
- 12 个 DIMM 插槽支持高达 48 GB DDR31066 MHz 寄存式/无缓冲内存 — 令 ML150 G6 服务器十分适用于要求苛刻的工作负载
- 通过集成 PCI-E Generation 2 插槽，可获得更大带宽
- 通过可选配的第二个硬盘盒，支持多达 8 个较大外形（LFF）SAS/SATA 硬盘，提供存储扩展功能，满足未来的业务发展需求
- 嵌入式 HP Smart Array B110i SATA RAID 控制器和十分广泛的智能阵列控制器选配件，可帮您轻松满足存储需求

### 轻松管理

嵌入式 Lights-Out 100i（LO100i）远程管理，支持您随时随地通过 LAN 或互联网对您的服务器进行监控。通过远程登录、浏览器和智能平台管理界面（IPMI 2.0），即可实现基本远程控制功能。借助上述特性，用户可轻松访问系统管理信息，不必亲到现

场进行故障排除、部署及更新。

- 无人值守远程管理功能可帮您对服务器运行状况进行监控，并在事件发生时及时作出相应
- 通过相应许可，令您获得更多 LO100i 先进远程管理功能

### 可转换性与连接性

ML150 G6 服务器提供可转换与连接选配件，便于实现轻松部署。

- 塔式到机架式转换塔盘通用套件，支持用户轻松连接到现有的机架安装式服务器

### 可靠性

- 可选配的可信赖安全模块（Trusted Platform Module），可帮助企业满足安全需求，实现更高级别的身份、数据和网络安全性（<http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01681891/c01681891.pdf>）
- 最新的 HP Smart Array 选件，支持用户从零内存无缝升级到 512 BBWC 及高性能 RAID 保护
- 可选配的高效 750W 冗余电源和冗余风扇，能够提供更多保护，确保业务正常运行
- 支持热插拔 SAS 和 SATA 硬盘，可显著提高进行存储管理的灵活性
- 高级 ECC 内存，能够提供卓越的内存保护功能及服务器可用性

# HP ProLiant ML150 G6服务器

处理器类型	英特尔®至强®处理器 E5500 系列	
可用处理器	四核处理器 英特尔®至强®处理器 E5540(2.53 GHz,8 MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔®至强®处理器 E5530(2.40 GHz,8 MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔®至强®处理器 E5520(2.26 GHz,8 MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2) 英特尔®至强®处理器 E5506(2.13 GHz,4 MB 三级缓存,80W,DDR3-800) 英特尔®至强®处理器 E5504(2.00 GHz,4 MB 三级缓存,80W,DDR3-800) 双核处理器 英特尔®至强®处理器 E5502(1.86 GHz,4 MB 三级缓存,80W,DDR3-800)	
处理器核心数量	双核和四核	
处理器高速缓存	集成 1 x 8 MB 三级缓存(E5540,E5530,E5520 系列) 集成 1 x 4 MB 三级缓存(E5506,E5504,E5502 系列)	
处理器最高频率	2.53 GHz	
处理器数量	2 颗	
前端总线最高频率	1066 MHz	
内存类型	12 个 DIMM 插槽,DDR3 1066 MHz 无缓冲和寄存式	
内存最大容量	48 GB	
内存插槽数量	12 个 DIMM 插槽	
高级内存保护	高级 ECC	
存储类型	热插拔 3.5 英寸 SAS 热插拔 3.5 英寸 SATA 非热插拔 3.5 英寸 SAS 热插拔 3.5 英寸 SATA	
硬盘最大数量	8 标配支持 4 LFF SAS 或 SATA 非热插拔硬盘 可选的第 2 个硬盘盒,支持附加 4 LFF SAS 或 SATA 热插拔硬盘	
可拆卸介质架	3 个 5.25" 介质架 注: 1 个装入 DVD 硬盘,其它 2 个为空。您还可以将 2 个空介质架组合用于支持全磁带设备	
扩展插槽	共计 5 个: 1 x 32-bit/33 MHz PCI 3.3V 插槽 1 x 8 PCI-Express 插槽(Gen 1 x4 连接) 1 x 8 PCI-Express 插槽(Gen 2 x4 连接) 1 x 16 PCI-Express 插槽(Gen 2 x16 连接) 1 x 8 PCI-Express 插槽(Gen 2 x4 连接)	
存储控制器	高性能型: HP Smart Array P410/256 MB RAID 控制器(RAID 0/1/1+0/5/5+0) 基本型: HP Smart Array P410控制器(RAID 0,1,std)零内存 入门型: HP Smart Array B110i SATA RAID 控制器(RAID 0,1,10)	
部署		
外形	塔式	
机架高度	5U	
联网	嵌入式 HP NC107i PCI Express 千兆服务器适配器	
远程管理	HP ProLiant 板载管理器(Onboard Administrator)(由 HP Integrated Lights-Out 100i 管理控制器提供支持),可实现许可通过选配LO100i高级虚拟 KVM 和虚拟介质安装 CD 及 ISO 映像可以从 Web 轻松下载 HP ProLiant 100 系列环境监控性能增强,这一点与 ProLiant 300 系列及以上服务器类似并与其性能保持一致。此款服务器可提供 HP Insight Management Agents 和 HP Insight Management WBEM Providers,通过 HP Systems Insight Manager(SIM) 可实现对系统状况的强大监控功能	
冗余电源/冗余风扇	选配	
质保	3 年/1 年/1 年(除日本以外的亚太地区)	
工厂定单配置		
第 1 步: 基本配置(选择下列一种可配置的型号)		
型号	HP ProLiant ML150 G6 CTO 机箱 “工厂集成型号”出厂时含: 嵌入式 HP NC107i PCI Express 千兆服务器适配器 键盘和鼠标 塔式 5U 外形	487912-B21
第 2 步: 选择要求的选购件(除非另有说明,否则只能从每个类别中选择一个)		
处理器	四核处理器 英特尔®至强®处理器 E5540(2.53 GHz,8MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 英特尔®至强®处理器 E5530(2.40 GHz,8MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 英特尔®至强®处理器 E5520(2.26 GHz,8MB 三级缓存,80W,DDR3-1066,HT,Turbo 1/1/2/2),FIO 英特尔®至强®处理器 E5506(2.13 GHz,4MB 三级缓存,80W,DDR3-800),FIO 英特尔®至强®处理器 E5504(2.00 GHz,4MB 三级缓存,80W,DDR3-800),FIO 双核处理器 英特尔®至强®处理器 E5502(1.86 GHz,4MB 三级缓存,80W,DDR3-800),FIO 注: 若要选择第二颗处理器,可增加产品编号为XXXXX-B21(XXXXXX为上述相对应的CPU产品编号)	507849-L21 507848-L21 507722-L21 507847-L21 507721-L21 507720-L21



内存	寄存式 DIMM(RDIMM) HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 套件 500656-B21 HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 套件 500658-B21 HP 4GB 4Rx8 PC3-8500R-7 LP 套件 500660-B21 无缓冲 ECC DIMM(UDIMM) HP 1GB 1Rx8 PC3-10600E-9 套件 500668-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 套件 500670-B21 注: 所有的 DDR3 内存选购套件中,每套件均包括 1 个 DIMM。如需详细了解内存配置规则及向导,请使用“在线 DDR3 内存配置工具”: <a href="http://www.hp.com/go/ddr3memory-configurator">www.hp.com/go/ddr3memory-configurator</a> 。 注: 被描述为 LP 的套件包括低功率 DIMM。如需了解关于 ProLiant 节能特性的更多信息,请参阅: <a href="http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/energyefficient/">http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/energyefficient/</a>
光驱	HP 半高 SATA DVD-ROM 光驱 447326-B21 HP 半高 SATA DVD RW 光驱 447328-B21
硬盘盒	NHP 硬盘型号: HP 5U G6 LFF 非热插拔硬盘盒 FIO 套件 500448-B21 HP 硬盘型号: HP 热插拔硬盘模块选购套件 487737-B21
硬盘	注: 根据 HBA 控制器支持的最大传输率的不同,硬盘传输率也有所不同。请参阅 HBA 控制器技术参数,了解详细信息。 SAS 非热插拔 3.5" 企业级(ENT)硬盘 HP 400GB 3G 10K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 508232-B21 HP 450GB 3G 15K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 454234-B21 HP 300GB 3G 15K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 417950-B21 HP 146GB 3G 15K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 417855-B21 注: SAS 非热插拔硬盘还需要非热插拔内部 SAS/SATA 4 端口线缆套件(部件编号 487734-B21)。 注: SAS 硬盘需要 SAS HP 智能阵列控制器。 SATA 非热插拔入门级(ETY)硬盘 HP 160GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" ETY 硬盘 458947-B21 SATA 非热插拔中端(MDL)硬盘 HP 750GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" MDL 硬盘 462595-B21 HP 500GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" MDL 硬盘 458941-B21 HP 250GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" MDL 硬盘 458939-B21
存储控制器	SAS 控制器 智能阵列P212 控制器 HP P212/ZM 智能阵列控制器 462828-B21 HP P212/256 智能阵列控制器 462834-B21 HP P212 /256 FIO SA 控制器,带电池 491191-B21 HP 256MB P 系列缓存升级 462968-B21 智能阵列P410 控制器 HP P410/256 智能阵列控制器 462862-B21 HP P410/ZM FIO 智能阵列控制器 462860-B21 HP P410/256 FIO SA 控制器,带电池 491195-B21 HP P410/512 BBWC 智能阵列控制器 462864-B21 HP 512MB P 系列 BBWC 升级 462967-B21 智能阵列P411 控制器 HP P411/256 智能阵列控制器 462830-B21 HP P411/256 FIO SA 控制器,带电池 491193-B21 HP P411/512 BBWC 智能阵列控制器 462832-B21 HP P411/256 FIO SA 控制器,带电池 491193-B21 HP 512MB P 系列 BBWC 升级 462967-B21 电池套件升级(适用于 BBWC) 462969-B21 SCSI HBA HP SC11Xe U320 PCI-E 主机总线适配器 412911-B21
电源	注: 新一代HP ProLiant G6服务器提供新的电源选购件,包括通用插槽电源(Common Slot Power Supplies)。这些电源具有多个功率等级和更高的效率,能够提供合理的解决方案,满足您的配置需求。在选择电源之前,“强烈建议”您运行“HP Power Advisor”,为您的服务器配置确定合理的电源。 HP Power Advisor 位于“ <a href="http://www.hp.com/go/proliant-energy-efficient">www.hp.com/go/proliant-energy-efficient</a> ”或 <a href="http://www.hp.com/go/hppoweradvisor">www.hp.com/go/hppoweradvisor</a> HP 460W 电源,FIO 500447-B21 HP 750W 冗余电源套件 512327-B21 注: 750W RPS 需要冗余电源支持套件 5U G6(部件编号 508544-B21) HP 冗余电源支持套件 508544-B21
<b>第 3 步: 选择其它可集成的原厂选购件</b> 注: 了解其它选购件,请参阅下面的“选购件”部分。原厂配置可能不集成某些选购件。请联系 HP 销售代表,了解更多信息。	
特有选购件	HP 5U 热插拔硬盘盒套件 487737-B21 HP RPS 支持套件 5U G6 508544-B21 HP 5U G6 冗余风扇套件 513927-B21 HP NHP 内部 SAS/SATA 4 端口线缆套件 487734-B21
内存	寄存式 DIMM(RDIMM) HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 套件 500656-B21 HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 套件 500658-B21 HP 4GB 4Rx8 PC3-8500R-7 LP 套件 500660-B21 无缓冲 ECC DIMM(UDIMM) HP 1GB 1Rx8 PC3-10600E-9 套件 500668-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 套件 500670-B21 注: 所有的 DDR3 内存选购套件中,每套件均包括 1 个 DIMM。如需详细了解内存配置规则及向导,请使用“在线 DDR3 内存配置工具”: <a href="http://www.hp.com/go/ddr3memory-configurator">www.hp.com/go/ddr3memory-configurator</a> 。 注: 被描述为 LP 的套件包括低功率 DIMM。如需了解关于 ProLiant 节能特性的更多信息,请参阅: <a href="http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/energyefficient/">http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/energyefficient/</a>



光驱	HP 半高 SATA DVD-ROM 光驱 HP 半高 SATA DVD RW 光驱	447326-B21 447328-B21
硬盘	注: 根据 HBA 控制器支持的最大传输率的不同, 硬盘传输率也有所不同。请参阅 HBA 或控制器技术参数, 了解详细信息。 SATA 非热插拔中端(MDL)硬盘 HP 750GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" MDL 硬盘 HP 500GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" MDL 硬盘 HP 250GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" MDL 硬盘 SATA 非热插拔入门级(ETY)硬盘 HP 160GB 3G SATA 7.2K NHP 3.5" ETY 硬盘 SATA 热插拔中端(MDL)硬盘 HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 HP 750GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 HP 500GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 HP 250GB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL 硬盘 SATA 热插拔入门级(ETY)硬盘 HP 160GB 3G SATA 7.2K 3.5" ETY 硬盘 注: SATA硬盘保修 1 年。请查看 QuickSpecs, 了解技术参数及更多信息: <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13021_div/13021_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13021_div/13021_div.html</a> (全球) 注: 支持上一代 1.5G SATA 非热插拔硬盘。可购买这些硬盘作为选购件, 但是不可配置。 注: SATA硬盘具有 1 年保修。请查看 QuickSpecs, 了解技术参数及其它信息: <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11940_div/11940_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11940_div/11940_div.html</a> (全球) 注: SATA硬盘具有 1 年保修。请查看 QuickSpecs, 了解技术参数及更多信息: <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12244_div/12244_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12244_div/12244_div.html</a> (全球) SAS 热插拔 3.5"中端(MDL)硬盘 HP 1TB 7.2K 3.5" DP SAS MDL 硬盘 HP 750GB 7.2K 3.5" DP SAS MDL 硬盘 SAS 非热插拔 3.5" 企业级(ENT)硬盘 HP 400GB 3G NHP 10K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 HP 450GB 3G NHP 15K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 HP 300GB 3G NHP 15K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 HP 146GB 3G NHP 15K 3.5" DP SAS ENT 硬盘 注: SAS 硬盘需要 SAS HBA 或智能阵列控制器。 注: SAS 非热插拔硬盘还需要 HP 内部 SAS/SATA 4 端口线缆(部件编号: 487734-B21)。 SAS 热插拔 3.5" 企业级(ENT)硬盘 HP 400GB 3G SAS 10K 3.5" DP 硬盘 HP 450GB 3G SAS 15K 3.5" DP 硬盘 HP 300GB 3G SAS 15K 3.5" DP 硬盘 HP 146GB 3G SAS 15K 3.5" DP 硬盘 HP 72GB 3G SAS 15K 3.5" DP 硬盘 注: SAS 硬盘需要 SAS HBA 或智能阵列控制器。 注: SAS 非热插拔硬盘还需要 HP 内部 SAS/SATA 4 端口线缆(部件编号: 487734-B21)。	462595-B21 458941-B21 458939-B21 458947-B21 454146-B21 458930-B21 458928-B21 458926-B21 458945-B21 461137-B21 461135-B21 508232-B21 454234-B21 417950-B21 417855-B21 459508-B21 454232-B21 416127-B21 384854-B21 384852-B21
通讯设施	HP NC112T PCIe 千兆服务器适配器 HP NC360T PCI Express 双端口千兆服务器适配器 HP NC364T PCI Express 四端口千兆服务器适配器 HP NC373F PCI Express 多功能千兆服务器适配器 HP NC373T PCI Express 多功能千兆服务器适配器 HP NC382T PCIe 双端口多功能千兆服务器适配器 v90 56K PCI Modem US(附特定调制解调器线缆) RoHS 注: 请参阅 QuickSpecs, 了解技术参数及更多信息: <a href="http://www.hp.com/go/ProLiantNICs">www.hp.com/go/ProLiantNICs</a>	503746-B21 412648-B21 435508-B21 394793-B21 394791-B21 458492-B21f EK694AA
远程管理	HP LO100i 高级软件包, 无介质, 1 个服务器许可, 包括一年 24x7 全天候技术支持与更新 注: 了解其它类型的许可, 请查看 LO100i Advanced QuickSpecs: <a href="http://www.hp.com/go/lo100">http://www.hp.com/go/lo100</a> , 了解更多信息。	530521-B21
安全性	HP 可信平台模块(HP Trusted Platform Module)选购套件	488069-B21
存储控制器	SAS 控制器 智能阵列P212 控制器 HP P212/ZM 智能阵列控制器 HP P212/256 智能阵列控制器 HP P212 /256 FIO SA 控制器, 配电池 HP 256MB P系列缓存升级 智能阵列P410 控制器 HP P410/256 智能阵列控制器 HP P410/ZM FIO 智能阵列控制器 HP P410/256 FIO SA 控制器, 配电池 HP P410/512 BBWC 智能阵列控制器 HP 512MB P-Series BBWC Upgrade 智能阵列P411 控制器 HP P411/256 智能阵列控制器 HP P411/256 FIO SA 控制器, 配电池 HP P411/512 BBWC 智能阵列控制器 HP P411/256 FIO SA 控制器, 配电池 HP 512MB P 系列 BBWC 升级 电池套件升级(适用于 BBWC) SCSI HBA HP SC11Xe U320 PCI-E 主机总线适配器 HP NHP 内部 SAS/SATA 4 端口线缆套件 注: 如果将智能阵列P410 控制器添加到非热插拔 SATA/SAS 服务器型号, 则需此线缆。 (智能阵列P212 控制器): <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13203_div/13203_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13203_div/13203_div.html</a> (智能阵列P410 控制器): <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13201_div/13201_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13201_div/13201_div.html</a> (智能阵列P411 控制器): <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13202_div/13202_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13202_div/13202_div.html</a> (SC11Xe HBA): <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12566_div/12566_div.html">http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12566_div/12566_div.html</a>	462828-B21 462834-B21 491191-B21 462968-B21 462862-B21 462860-B21 491195-B21 462864-B21 462967-B21 462830-B21 491193-B21 462832-B21 491193-B21 462967-B21 462969-B21 412911-B21 487734-B21

## 理想环境

HP ProLiant ML150 G6 服务器十分适用于中小型企业环境、企业工作组及远程站点。

## 拥有 10-100 台客户机且 IT 资源有限的中小型企业

- 极易进行维护及升级
- 轻松部署
- 高度可扩展的平台
- 为十分注重价值的企业所信赖

## 有 1,000-10,000 名员工分布于各分支办公室的企业

- 可扩展性，承载更高负荷、获得更大性能
- 十分适用于运行“非关键”硬件应用且格外关注成本的企业

## 企业工作组或远程站点

- 入门级服务器解决方案针对十分注重预算的企业

## 理想应用

ML150 G6 服务器集诸多行业标准技术于一身，能够提供强大功能，解决要求苛刻的业务应用，比如：

- 归档和打印
- 中小型电子邮件服务器
- 小型垂直应用或数据库
- 共享互联网访问和 LAN 基础设施

内有英特尔™  
成就强劲商用计算！



## HP服务

当技术产生效用时，业务也随之更好的运转

HP技术服务 (Technology Service) 可提供一系列综合的HP Care Pack Service服务，利用易于购买、易于使用的技术支持软件包来帮助设计、部署、管理以及支持IT环境。

最低推荐HP Care Pack服务

- 三年工作日当天4小时内响应，24小时全天现场服务、硬件技术支持。
- 硬件安装、操作系统安装与启动增强级Care Pack服务
- 三年技术支持、24小时；综合性全天24小时硬件软件操作支持
- 主动选择：享受HP顶级技术顾问服务。购买服务并在需要时获得专家指导。

HP Care Pack服务可帮你：

- 缩短部署时间、流畅、高效地管理ProLiant服务器解决方案。
- 延长系统正常运行时间、为你的企业提升可用服务器性能。
- 快速检测、诊断以及修理故障，节省时间、资金以及资源。

如需了解更多信息敬请访问：

[www.hp.com/services/proliantservices](http://www.hp.com/services/proliantservices)或  
[www.hp.com/go/proliant/carepack](http://www.hp.com/go/proliant/carepack)

## 如需了解更多信息

如需了解有关HP ProLiant ML150 G6服务器的更多信息，敬请联系你当地的HP销售代表，或访问：

[www.hp.com/servers/ml150-g6](http://www.hp.com/servers/ml150-g6)

## 科技以推动业务成效为本

欲了解惠普更多信息，请电话垂询：

惠普售前支持热线：800-820-2255 分机125 400-820-2255 分机125

惠普售后支持热线：800-810-3888

惠普客户反馈/投诉热线：800-810-0039

欲知更多惠普工业标准服务器(ISS)产品信息，

请访问：[www.hp-iss.com.cn](http://www.hp-iss.com.cn)

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品和服务的保修条款在这些产品和服务附带的保修声明中已阐明。本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对文中包含的技术或编辑上的错误或遗漏概不负责。

赛扬、Celeron Inside、迅驰、Centrino Inside、迅驰标识、Core Inside、英特尔、英特尔标识、英特尔酷睿、Intel Inside、Intel Inside标识、英特尔欢跃、英特尔博锐、安腾、Itanium Inside、奔腾、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、至强和Xeon Inside均是英特尔公司在美国或其他国家的商标。

2009年4月中国印刷 SY0904-1407

